



FICHA TÉCNICA

HIDREO[®] MINI BAIXA QUEDA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. GERAIS

Potência nominal	300 W
Pressão de trabalho	Mínimo 2,5m / Máximo 5m
Tipo de turbina	Turbina de reação - Hélice de pás fixas
Dimensões do produto*	(C) 41 cm x (L) 21 cm x (A) 85 cm
Dimensões com embalagem	(C) 70 cm x (L) 30 cm x (A) 50 cm
Vazão de trabalho	Ver tabela
Peso	12 kg
Conexão hidráulica	Tubo de PVC Reforçado 150mm

*Considerando montagem com limitador de vazão

DESNÍVEL	VAZÃO MÍNIMA**
2,5 m	49 L/s
3,0 m	41 L/s
3,5 m	35 L/s
4,0 m	31 L/s
4,5m	27 L/s
5,0 m	25 L/s

**Para atingir geração de 300W

2. ELÉTRICA

On Grid

Tensão nominal de saída	220 V
Corrente nominal de saída	1,4A
Frequência nominal de saída	60Hz

Off Grid

Tensão nominal bateria	24 V
Corrente máxima	15A

3. CARACTERÍSTICAS

- Equipamento modular
- Não necessita de represamento
- Energia de qualidade
- Zero emissões de gases
- Água de descarte limpa
- Componentes resistentes a corrosão
- Atende as normas de segurança ABNT 16149, ABNT NBR 16150 E ABNT NBR 62116

GARANTIA

90 dias
(Garantia legal)

1 ano
(Contra defeitos de fabricação)

VIDA ÚTIL

15 anos
(Ver manual técnico)

OPCIONAIS

Filtro de Captação d'água

